

## Beskrivning av textfil med variabelvärden för inläsning i Excelblankett

Detta dokument beskriver formatet på den textfil som kan läsas in i en Excelblankett

Namnsättning av textfilen: Valfri men avslutas med ".txt".  
T ex FMR20021017.txt

Character Set: ANSI

### Postbeskrivning

Filen ska innehålla en eller flera Radposter. Uppgifterna i Radposten ska vara separerade med tecknet semikolon (;).

Uppgifternas teckenlängd är variabel men max det antal tecken som anges nedan.

<NR>: Varje Radpost avslutas med radslut . Radslut är antingen carriage return ,decimalt 13 eller carriage return +line feed, decimalt 13+ decimalt 10.

Tecknet understreck (underscore, \_), som förekommer i variabelid, motsvarar decimalt 95.

| <b><u>Radpost</u></b> | max antal tecken |   |
|-----------------------|------------------|---|
| Posttyp               | 2                | #R  |
| Variabelid            | 220              | SCB:s kod som identifierar variabeln.   |
| Värde                 | 15               | Belopp anges i Tkr (tusentals kronor) och räntesatser anges i ental med decimaler. Decimalavgränsare skall utgöras av en punkt. |
| <NR>                  |                  | Radslut (se postbeskrivning för förklaring)   |

### **Exempel på innehåll i en textfil (exempel.txt):**

```
#R;5_A_RTA1_X_X_X_T_N121111_SEK_B_A;38231660
#R;5_A_RTA1_X_X_X_T_N121111_EUR_B_A;7483190
#R;5_A_RTA1_X_X_X_T_N121111_VU2_B_A;96347
#R;5_A_RTA1_X_X_X_T_N121111_VU1_B_A;5017
```